

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 03

1. Cod unic de identificare al produsului:

Dibluri material plastic /asamblul de fixare -placi din vata minerala bazaltica si vata minerala de sticla tip DT AFV

Cod produs	Diametru corp diblu [mm]	Suport	Componenta ansamblu	Lungimea corp diblu [mm]	Adâncimea minimă de ancorare [mm]	Grosime vata minerala [mm]
AFVB-L	10	Lemn; OSB	DT TAL L + FUV (diblu lemn + flansa universala vata)	20	x	oricare
AFVB C 160 (GE)		Cărămidă cu goluri	Cilindru cu expandare marita si guler; flansa guler	160	90	50-70
AFVB C 200 (GE)				200		80-110
AFVB B 120 (G)		Beton, BCU, BCA, cărămidă plină, chirpic	Cilindru cu normal cu flansa vata	200	50	50-70
AFVB B 160 (G)				220		80-110
AFVB B 200 (G)				250		120-150
AFVM C 200		Cărămidă cu goluri	Cilindru cu normal cu flansa vata	200	90	90-110
AFVM C 220				220		100-130
AFVM C 250				250	100	120-150
AFVM C 300				300		150-200
AFVM B 200		Beton, BCU, BCA, cărămidă plină, chirpic	Cilindru cu normal cu flansa vata	200	50	130-150
AFVM B 220				220		150-170
AFVM B 250				250		170-200
AFVM B 300				300		210-250

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: codul produsului se afla in scris pe eticheta.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții : se utilizează, în sistemul compozit de izolare termică la exterior, la fixarea plăcilor termoizolante din vata minerală bazaltică sau vată de sticlă

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului : SC TAL TEDOM SRL, orasul Medgidia, str. Toamnei, nr. 2, jud Constanța, Tel: 0733936180

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: *Agrementul tehnic in constructii nr. 001SC-03/309-2013*

7. Performanta produselor : Dibluri din material plastic/asamblul de fixare termoizolații din vata minerala bazaltica

Caracteristici:	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspect dibluri	-	-	Fără defecte
Dimensiuni (mm) Diametru exterior diblu Lungime totală diblu	SR EN 12608	-	cf catalog 6±1% Lung nominală±1 mm
Forța de smulgere (N) -lemn -caramida cu goluri -beton obișnuit -cărămidă -BCA	STAS 5511	-	min. 350 min. 470 min. 500 min. 500 min. 230
Reacția la foc	-	-	F (fără performanță determinată)

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Produsul nu conține substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (R(CE) nr.1907 din 2006

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Laurentiu Toma - Administrator

Manager Calitate Mst. Ing. Dima Neculai

Medgidia-Romania
04.11.2013



.....
[Signature]

.....
[Signature]